

Puertas Rápidas

- Calidad de acabados
- Alta eficiencia energética
- Mínimo mantenimiento
- Robustez



Puertas Rápidas

Las **Puertas Rápidas**, son la solución ideal para todas las exigencias de un uso intensivo y aislamiento de espacios con ambientes y características distintas. Robustas, prácticas e ideales para pequeños, medianos y grandes espacios, separando así los más diversos tipos de ambientes.

Supermercados, hipermercados, almacenes, muelles de carga y descarga, plataformas, laboratorios y pabellones, son espacios donde el aislamiento es imprescindible y todos ellos encuentran en este producto, la respuesta más flexible, viable y robusta.



Marco y cubre tambor en aluminio lacado blanco



Apertura mediante sensor sin necesidad de tocar botón



Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- Las **puertas rápidas** de enrollar se pueden fabricar con un ancho máximo de 4500 mm y una altura máxima de 4500 mm. Las puertas tienen un diseño atractivo y son constituidas por una estructura de aluminio lacado
- **Espesor Lona PVC:** tiene un gramaje de 950gr/m² y un espesor de 0.8mm
- **Aislamiento:** Dippanel ofrece dos tipos de puertas rápidas. Unas para temperaturas positivas y otras para temperaturas negativas de has -22°C

Las Puertads Rápidas de Dippanel destacan por:


- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Diferentes opciones, según cliente

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Medida máx. | 4500mm x 4500mm |
| Medida mín. | 1000mm x 2000mm |
| Alimentación Eléctrica | 230 V |
| Corriente Eléctrica | 2A |
| Motoreductor | Sommer |
| R.p.m. | 140 rpm |
| Fases | 3-230/400 V |
| Potencia | 0,55 kw |
| Grado de Protección del Motor | IP54 |
| Velocidad de Apertura | 0,8 m/s a 1,2 m/s |
| Temperatura de Funcionamiento | -22 °C a +60 °C |
| Maniobras Diarias | ± 1000 |
| Cierre automático | 0 s a 999 s |
| Alimentación de accesorios | 12 Vac |
| Tipo de Tracción | Directa |
| Material de la lona | P.V.C. |
| Peso de la lona | 950 gr/m ² |
| Espesor de la lona | 0,8 mm |
| Material transparente | P.V.C. Mica |
| Espesor sección transparente | 2,2 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Base de la máquina | Aluminio |
| Tapa de la máquina | Aluminio |
| Guías verticales | Aluminio |
| Barra de seguridad | Cortina de Luz |

OPCIONES

- AUTOREPARABLE
- REFORZADA INTERIOR
- REFORZADA EXTERIOR
- APILABLE



DISTINTOS COLORES EN OPCIÓN

DETALLES PUERTA



Sensor de apertura. Sin necesidad de tocar con la mano un botón



Motoreductor



Aplicación real en proyecto de DIPPANEL en "Flor de Doñana"



dippanel

CONTACTO:

- (+34) 954 436 422
- (+34) 675 534 289
- info@dippanel.com

Avd. Dólmene de Valencina, 6. 41907,
Valencina de la Concepción. Sevilla (España)