

# Portes rapides

- Finitions de qualité
- Haute efficacité énergétique
- Entretien minimal
- Robustesse



# Portes rapides

Les **portes rapides** sont la solution idéale pour toutes les exigences d'utilisation intensive et d'isolation d'espaces présentant des environnements et des caractéristiques différents. Robuste, pratique et idéal pour les petits, moyens et grands espaces, séparant les types d'environnement les plus divers.

Supermarchés, hypermarchés, entrepôts, quais de chargement et de déchargement, plates-formes, laboratoires et pavillons sont des espaces où l'isolation est essentielle et tous trouvent dans ce produit la réponse la plus flexible, viable et robuste.



Cadre et couvercle du tambour en aluminium laqué blanc



Ouverture par capteur sans toucher un bouton



Facilité de montage et d'entretien

## Description

- Les **portes rapides** à enroulement peuvent être fabriquées avec une largeur maximale de 4500 mm et une hauteur maximale de 4500 mm. Les portes ont un design attrayant et sont constituées d'une structure en aluminium.
- **Bâche PVC d'épaisseur** : elle a un poids de 950gr/m<sup>2</sup> et une épaisseur de 0,8mm.
- **Isolation** : Dippanel propose deux types de portes rapides. L'un pour les températures positives et l'autre pour les températures négatives jusqu'à -22°C.

## Les Fast Doors de Dippanel se distinguent par :


- Finitions de qualité
- Montage et installation faciles
- Différentes options, en fonction du client

## Caractéristiques techniques

<b>Medida máx.</b>	4500mm x 4500mm
<b>Medida mín.</b>	1000mm x 2000mm
<b>Alimentación Eléctrica</b>	230 V
<b>Corriente Eléctrica</b>	2A
<b>Motoreductor</b>	Sommer
<b>R.p.m.</b>	140 rpm
<b>Fases</b>	3-230/400 V
<b>Potencia</b>	0,55 kw
<b>Grado de Protección del Motor</b>	IP54
<b>Velocidad de Apertura</b>	0,8 m/s a 1,2 m/s
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	.-22 °C a +60 °C
<b>Maniobras Diarias</b>	± 1000
<b>Cierre automático</b>	0 s a 999 s
<b>Alimentación de accesorios</b>	12 Vac
<b>Tipo de Tracción</b>	Directa
<b>Material de la lona</b>	P.V.C.
<b>Peso de la lona</b>	950 gr/m <sup>2</sup>
<b>Espesor de la lona</b>	0,8 mm
<b>Material transparente</b>	P.V.C. Mica
<b>Espesor sección transparente</b>	2,2 mm
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Base de la máquina</b>	Aluminio
<b>Tapa de la máquina</b>	Aluminio
<b>Guías verticales</b>	Aluminio
<b>Barra de seguridad</b>	Cortina de Luz

Options

- AUTO-RÉPARATEUR
- RENFORCÉ À L'INTÉRIEUR
- RENFORCÉ À L'EXTÉRIEUR
- EMPILABLE



DIFFÉRENTES COULEURS EN OPTION

DÉTAILS DE LA PORTE



Capteur d'ouverture. **Plus besoin de toucher un bouton à la main**



Motoréducteur



**Application réelle de DIPPANEL dans le projet "Flor de Doñana".**



# dippanel

CONTACT:

- (+34) 954 436 422
- (+34) 675 534 289
- [info@dippanel.com](mailto:info@dippanel.com)

Avd. Dólmenes de Valencina, 6. 41907,  
Valencina de la Concepción. Seville (Espagne)