

Puerta de Servicio DS-1



- B-s1-d0
- Relación Calidad-Precio
- Fácil Instalación

Puerta de Servicio DS-1

Puerta de servicio de calidad superior para uso intensivo, de panel inyectado, enmarcado con perfil de aluminio anodizado. Robusta, duradera y con una excelente terminación estética e idoneidad sanitaria.


El modelo DS-1 se fabrica de serie con chapa de 0,6mm de espesor lacado en blanco. En opción podrá fabricarse con terminaciones en acero inoxidable, PVC u otros materiales, con una o dos hojas (según medidas). Es una puerta de altas prestaciones, diseñada para tener un mínimo mantenimiento.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado con doble rotura de puente térmico. Tratamiento de alta resistencia fijado con tornillería oculta adaptable a diferentes espesores.
- La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.
- Para la hoja de la puerta se utiliza un panel frigorífico con espuma de **poliisocianurato (PIR)** que le otorga a la puerta una clasificación de reacción frente al fuego **B-s1-d0** según norma EN 13501-1.

Las Puertas de DIPPANEL destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
- Clasificación de reacción al fuego: B-s1-d0

ESPESORES

- 40mm

CHAPA

- Acero Galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Chapa de espesor 0,6mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble alvéolo y resistente a temperaturas negativas

HERRAJE

APERTURA

- Bisagras de simple acción y en acero inox
- Maneta exterior e interior tipo picaporte de acero inox con cerradura

TORNILLERÍA

- Acero inoxidable A2

OPCIONES

- 1 ó 2 Hojas según necesidades (ancho máximo 1 hoja 1000 mm y 2 hojas 2000 mm)
- Barra de apertura antipánico para emergencias
- Visor de metacrilato en 6 mm de medidas 300x400 mm
- Acabados varios en chapa lacada de varios colores, acero inoxidable, PVC, Polyester, imitación madera, etc.
- Cierra-puertas de aluminio anodizado

Fotos Puerta DS-1

LOS ACCESORIOS Y HERRAJES VISUALIZADOS SON ORIENTATIVOS PUDIENDO VARIAR SUS CARACTERÍSTICAS



**Puerta con acabado en
madera (OPCIONAL)**



Fotos Puerta DS-1



**Puerta con acabado en
aluminio inox y ventana
(OPCIONAL)**





CONTACTO:

- (+34) 954 436 422
- (+34) 675 534 289
- info@dippanel.com
- www.dippanel.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España